



STILLY CALOR - Алюминиевые трубчатые радиаторы, 350-900мм. Стандартное межросовое расстояние ▲ Полностью реверсивные ▲ Подходит для низкотемпературных режимов ▲ Продукт произведен согласно Европейских норм **EN ISO 9001-2008** ▲ Рабочее давление **30 бар**

Модель	Описание	Мощность: ΔT 70K	Содержание воды	Вес 10 эл. Радият. + карт. коробка	Размеры				Цена за элемент	
		Ватт			л	кг	Высота Н	Межрос Е	Шир L	Глуб P


2C. AL - 2-х трубчатые радиаторы - цвет белый, **РАДИАТОРЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ПОД ЗАКАЗ**

ST 2A. 350		56	0,27	6,0	420	350	47	70		10,65
ST 2A. 500		75	0,38	6,7	570	500	47	70		10,44
ST 2A. 600		85	0,46	7,5	670	600	47	70		11,10
ST 2A. 700		98	0,53	8,1	770	700	47	70		12,12
ST 2A. 800		109	0,61	8,7	870	800	47	70		12,55
ST 2A. 900		121	0,68	9,3	970	900	47	70		14,43

3C. AL - 3-х трубчатые радиаторы - цвет белый

ST 3A. 350		85	0,4	7,9	420	350	47	101		12,84
ST 3A. 500		113	0,57	9,3	570	500	47	101		12,87
ST 3A. 600		128	0,68	9,7	670	600	47	101		13,68
ST 3A. 700		147	0,8	10,2	770	700	47	101		15,13
ST 3A. 800		164	0,91	12,1	870	800	47	101		15,79
ST 3A. 900		182	1,03	12,5	970	900	47	101		17,85


4C. AL - 4-х трубчатые радиаторы - цвет белый, **РАДИАТОРЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ПОД ЗАКАЗ**

ST 4A. 350		112	0,53	9,9	420	350	47	139		14,84
ST 4A. 500		149	0,76	11,4	570	500	47	139		14,72
ST 4A. 600		171	0,91	12,9	670	600	47	139		15,70
ST 4A. 700		196	1,06	14,1	770	700	47	139		17,42
ST 4A. 800		217	1,22	15,1	870	800	47	139		18,30
ST 4A. 900		242	1,17	16,2	970	900	47	139		20,64


STILLY Towel Warmers - Алюминиевые радиаторы, 1000-2000 мм. Стандартное межросовое расстояние ▲ Подходит для низкотемпературных режимов ▲ Продукт производится согласно EN ISO 9001-2008 ▲ Рабочее давление **30 бар** ▲ Стандартная комплектация **6 Элементов** в радиаторе ▲ **РАДИАТОРЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ПОД ЗАКАЗ**

Модель	Описание	Мощность: ΔT 70K	Содержание воды	Вес 6 Эл. рад + защита	Размеры				Цена за элемент	
		Ватт			л	кг	Высота Н	Межрос Е	Шир L	Глуб P


2C. AL - 2-х трубчатые радиаторы - цвет белый, **РАДИАТОРЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ПОД ЗАКАЗ**

ST 2A. 1000		134	0,76	5,5	1070	1000	47	70		18,51
ST 2A. 1200		161	0,91	6,1	1270	1200	47	70		19,66
ST 2A. 1500		201	1,14	7,1	1570	1500	47	70		21,41
ST 2A. 1800		246	1,37	8,0	1870	1800	47	70		24,62
ST 2A. 2000		278	1,52	8,6	2070	2000	47	70		25,85

3C. AL - 3-х трубчатые радиаторы - цвет белый, **РАДИАТОРЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ПОД ЗАКАЗ**

ST 3A. 1000		201	1,14	7,0	1070	1000	47	101		23,13
ST 3A. 1200		241	1,37	7,9	1270	1200	47	101		24,78
ST 3A. 1500		303	1,71	9,2	1570	1500	47	101		27,41
ST 3A. 1800		369	2,05	10,5	1870	1800	47	101		31,89
ST 3A. 2000		418	2,28	11,3	2070	2000	47	101		33,64

4C. AL - 4-х трубчатые радиаторы - цвет белый, **РАДИАТОРЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ПОД ЗАКАЗ**

ST 4A. 1000		267	1,52	9,9	1070	1000	47	139		26,86
ST 4A. 1200		321	1,82	11,1	1270	1200	47	139		29,11
ST 4A. 1500		404	2,28	13,0	1570	1500	47	139		32,53
ST 4A. 1800		492	2,74	14,8	1870	1800	47	139		38,24
ST 4A. 2000		542	3,04	16,4	2070	2000	47	139		40,61

СЕКЦИИ ДЛЯ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ, состоит из 2-х секций. **ОБЯЗАТЕЛЬНО** необходимо приобрести направляющую протока код **MPST10** для каждой секции нижнего подключения.

Модель	Мощность: ΔT 70K	Содержание воды, л	Размеры				Цена за секцию в сборе	
			Высота	Межос	Шир	Глуб		Розница, ЕВРО
			Н mm.	Е mm.	L mm.	P mm.		

2D. AL - 2-х трубчатые секции нижнего подключения - цвет белый, **СЕКЦИИ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ПОД ЗАКАЗ**

ST 2D. 350	56	0,27	420	350	47	70	28,00
ST 2D. 500	75	0,38	570	500	47	70	28,50
ST 2D. 600	85	0,46	670	600	47	70	30,20
ST 2D. 700	98	0,53	770	700	47	70	32,24
ST 2D. 800	109	0,61	870	800	47	70	33,10
ST 2D. 900	121	0,68	970	900	47	70	36,86

ST 2D. 1000	134	0,76	1070	1000	47	70	45,02
ST 2D. 1200	161	0,91	1270	1200	47	70	47,32
ST 2D. 1500	201	1,14	1570	1500	47	70	50,82
ST 2D. 1800	246	1,37	1870	1800	47	70	57,24
ST 2D. 2000	278	1,52	2070	2000	47	70	59,70

3D. AL - 3-х трубчатые секции нижнего подключения - цвет белый

ST 3D. 350	85	0,4	420	350	47	101	30,68
ST 3D. 500	113	0,57	570	500	47	101	30,75
ST 3D. 600	128	0,68	670	600	47	101	31,36
ST 3D. 700	147	0,8	770	700	47	101	34,26
ST 3D. 800	164	0,91	870	800	47	101	36,20
ST 3D. 900	182	1,03	970	900	47	101	39,70

















ST 3D. 1000	201	1,14	1070	1000	47	101	52,26
ST 3D. 1200	241	1,37	1270	1200	47	101	55,56
ST 3D. 1500	303	1,71	1570	1500	47	101	60,82
ST 3D. 1800	369	2,05	1870	1800	47	101	69,78
ST 3D. 2000	418	2,28	2070	2000	47	101	73,27

4D. AL - 4-х трубчатые секции нижнего подключения - цвет белый, **СЕКЦИИ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ПОД ЗАКАЗ**

ST 4D. 350	112	0,53	420	350	47	139	33,68
ST 4D. 500	149	0,76	570	500	47	139	33,44
ST 4D. 600	171	0,91	670	600	47	139	35,40
ST 4D. 700	196	1,06	770	700	47	139	40,84
ST 4D. 800	217	1,22	870	800	47	139	42,60
ST 4D. 900	242	1,17	970	900	47	139	47,28

ST 4D. 1000	267	1,52	1070	1000	47	139	61,72
ST 4D. 1200	321	1,82	1270	1200	47	139	66,22
ST 4D. 1500	404	2,28	1570	1500	47	139	73,06
ST 4D. 1800	492	2,74	1870	1800	47	139	84,48
ST 4D. 2000	542	3,04	2070	2000	47	139	89,22

АКСЕССУАРЫ

Код		Описание	Шт	Розничная цена, ЕВРО	
MM0NIP		Ниппель 1" Gas	1	0,43	
MP0R70		Прокладка между элементами - черная 70 IRHD	1	силикон	0,16
				черная 70 IRHD	0,20
MP1R70		Прокладка между элементами - Силикон	1	силикон	0,20
				черная 70 IRHD	0,22
MPST10		Направляющая потока	1	0,25	
MMSTDx / Sx		Заглушка 1" с прокладкой Dx / Sx	1	хром	1,02
			1	окрашенная	1,04
MM14DX / Sx		Переходник с прокладкой – 1" x 1/4 - Dx / Sx	1	1,03	
MM38DX / Sx		Переходник с прокладкой – 1" x 3/8 - Dx / Sx			
MM12DX / Sx		Переходник с прокладкой – 1" x 1/2 - Dx / Sx			
MM2CDX / Sx		Автоматический воздушный клапан 1" Dx / Sx	1	Хром	4,89
MM2VDX / Sx				Окрашенный	4,87
MM30DX / Sx		Ручной воздушный клапан - 1" Dx / Sx	1	7,34	
MMKIT2		Набор : - 4 Переходника 1" x 1/2 (2 Dx + 2 Sx) с силиконовой прокладкой - 1 Заглушка с силиконовой прокладкой - 1 воздушный клапан - 1 ключ	1	5,59	
MMKIT1		Набор : - 4 Переходника 1" x 1/2 (2 Dx + 2 Sx) с силиконовой прокладкой - 1 Заглушка с силиконовой прокладкой - 1 воздушный клапан - 1 ключ - 2 кронштейна Ø 7 x 170 mm и пластиковые фиксаторы	1	7,36	
MMST4P		Набор кронштейнов Ø 7 x 170 mm	1	PLASTIFIED	1,70
MMST4V		Для 2 и 3 трубчатых радиаторов		окрашенные	1,35
MMST5P		Плоские кронштейны - 170 mm	1	PLASTIFIED	1,82
MMST5V		Для 2 и 3 трубчатых радиаторов		окрашенные	1,54
MMST6P		Набор кронштейнов Ø 9 x 195 mm	1	PLASTIFIED	2,14
MMST6V		для 4 трубчатых радиаторов		окрашенные	2,06
MMST7P		Набор кронштейнов 4mm., с болтами	1	PLASTIFIED	3,36
MMST7V		для 2 и 3 трубчатых радиаторов		окрашенные	2,94
MMST80		Ключ для сборки и разборки секций	1	14,7	
MMST90		Ключ для заглушек и переходников	1	3,73	

